

Casco V-gard Jockey

Especificaciones Técnicas



El casco V-Gard de MSA, con su distintivo diseño de marca "V", es una marca reconocida mundialmente por su comodidad, calidad y durabilidad. MSA ha vendido más de 100 millones de Cascos V-Gard desde su introducción, siendo la marca referente en seguridad.



MERCADOS

Industria general y manufactura
Petróleo, Gas, y Petroquímica
Construcción
Electricidad, Servicios

APLICACIONES

Arco eléctrico
Espacios confinados
Trabajos en altura
Soldadura
Procesamiento de alimentos
Aplicaciones en general

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resisten y Ligero.
Tipo I - Impacto superior
Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.
Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

ESPECIFICACIONES

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN	ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2005
CLASIFICACIÓN	Tipo I, Clase E
Material	Polietileno de alta densidad
Peso	Suspension Fas Trac III: 370 gr +/- 5 grs
Tamaño	Small (6" a 7 1/8") Standard (6 1/2" a 8") Large (7" a 8 1/2")
Marcado	LT: Bajas Temperaturas HT: Altas Temperaturas Uso reverso
Personalización	Impresión de Logo Cintas Reflectivas Portalampara y portacordon

Color
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marron
Naranja
Rojo
Verde
Dorado
Verde Limon
Celeste
Rosado
Negro
Amarillo - Verde Hi Viz

Suspension Fas Trac III	Suspension One Touch
475360	10057443
475359	10057442
475358	10057441
475364	10057447
495854	10057448
475361	10057444
475363	10057446
475362	10057445
475365	286543
815565	ND
495853	ND
495862	ND
492559	ND
10061512	ND

Color	Con Portalampara y Suspension Fas Trac III	Con Portalampara y Suspension One Touch
Amarillo	286620	286784
Azul	286626	286782
Blanco	286627	286786
Gris	286665	286789
Marron	296619	286781
Naranja	286641	286788
Rojo	286622	286785
Verde	286618	286783
Dorado	286652	ND

Mantenimiento y Cuidado

Utilice solo suspensiones y accesorios aprobados por MSA.

Inspeccione el casco antes de cada uso, si detecta grietas, fisuras, rajaduras, agujeros, decoloracion, o cualquier otra condicion inusual, de encontrarla MSA recomienda cambiar la carcasa inmediatamente.

Limpie el casco periodicamente con agua y jabon neutro.

MSA recomienda cambiar la carcasa cada 5 años y la suspension cada 12 meses.

No perforo ni modifique el casco ya que puede afectar su performance

No almacene el casco en lugares expuestos al sol

Si un casco sufre un fuerte impacto, MSA recomienda cambarlo inmediatamente

Contacto

Para informacion ponganse en contacto:

Telefono: + 51 618 - 0900

Fax: + 51 618 - 0928

E - mail: info.pe@msasafety.com