



SERGESUR
S A F E T Y C O M P A N Y

**LO MEJOR EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA LA INDUSTRIA**

ÍNDICE

-  **PROTECCIÓN CABEZA**
-  **PROTECCIÓN FACIAL**
-  **PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**
-  **PROTECCIÓN AUDITIVA**
-  **PROTECCIÓN RESPIRATORIA**
-  **PROTECCIÓN EN MINERÍA**
-  **PROTECCIÓN MANUAL**
-  **DUCHAS Y LAVAJOS**
-  **PROTECCIÓN VISUAL**
-  **REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN**
-  **PROTECCIÓN CORPORAL**
-  **CALZADO DE SEGURIDAD**
-  **LOCK OUT**



PROTECCIÓN CABEZA



ANSI
Z89.1

TIPO I - CLASE E

CASCO MOUNTAIN

- Fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.
- Suspensión de nylon con Ratchet de 6 puntos y banda antisudor.
- Barbiquejo de cuatro puntas, soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado.
- Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa.
- Slot laterales para complementar con accesorios de protección auditiva o facial.
- Espuma interior de poriestireno expandido (EPS).
- Visera corta para facilitar la visión en trabajos en altura y/o espacios confinados.
- Peso ultraliviano (465 gr).
- Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm).
- ANSI Z89.1-2014 TIPO 1 CLASE E.

ANSI
Z89.1 2014
TIPO I - CLASE E
NCH 461



CASCO FORTE

- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión o tafilete en cintas de nylon c/ratchet.
- Posee un ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Resistencia al impacto y de baja degradación.
- Aislante eléctrico Clase E 20000 voltios.
- Posee dos puntos de apoyo, para barbuquejo.
- Sistema universal de ensamble para accesorios.
- Banda acolchada anti-sudor en la parte frontal.
- Peso de casco + suspensión: 342.7 g. (ultraliviano).
- ANSI Z89.1-2014 TIPO 1 CLASE E.



CASCO V-GARD-SOMBRERO-CON SLOT 2

MSA





**PROTECCIÓN
CABEZA**

CASCO MSA V-GARD-JOCKEY CON SLOT - TRAC III



MSA



CASCO MSA V-GARD-JOCKEY CON SLOT - TRAC III



MSA



CASCO MSA V-GARD SOMBRERO CON SLOT, FAS TRAC III Y PORTALÁMPARA



- Excelente resistencia dieléctrica, Clasificación Tipo 1 Clase E.
- Alta resistencia contra impactos.
- Gran diversidad de colores.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Clase E) CSA Z94.1 (Clase E)
- Fabricado en Polietileno de Alta Densidad.

MSA



SERGESUR
SAFETY COMPANY

BARBIQUEJO MSA V-GARD 4 PTOS POLIÉSTER SUJETO A LA SUSPENSIÓN



PROTECTOR SOLAR PARA CASCO V-GARD JOCKEY



PROTECTOR SOLAR MSA VGARD TIPO JOCKEY





PROTECCIÓN FACIAL

MÁSCARA DE SOLDAR STEELPRO OPTECH CON ARNÉS



- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Suspensión de pvc con ajuste tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos aprox.
- Banda antisudor.
- Cumple norma EN166:2001, EN175:1997

MÁSCARA DE SOLDAR STEELPRO OPTECH ADAPTABLE AL CASCO



- Fabricado en material polipropileno de alta densidad.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Resistencia a impacto esquirlas incandescentes.
- Incluye vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Incluye 2 lunas claras de policarbonato.
- Incluye 2 adaptadores universales POM código 4967.
- Cumple norma: EN166:2001, EN169:2002 y EN175:1997
- Peso: 286 gramos aprox.

MASCARA DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLE - KIT DE REPUESTO



Repuestos de lunas de policarbonato externa e interna. (venta por separado)



- Material termoplástico de alta resistencia.
- Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x 1.69").
- Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33" x 3.54").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable control nivel de oscurecimiento 9-13.
- Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Resistencia al impacto y aislamiento eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura, perforación y esmerilado.
- Peso: 435 gramos aprox.
- Color: grafito.

Accesorios faciales

VISOR ROCKET

I-1 claro
IR-3 verde
IR-5 verde



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CASCO Aluminio/plástico



CASQUETE PORTAVISOR

VISOR POLICARBONATO

sin filo y con filo de aluminio



Venta por separado



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



**ARNÉS V-FORM 4 ANILLOS
AJUSTE RÁPIDO EN PIERNAS**



MSA

**ARNÉS V-FORM 3 ANILLOS
AJUSTE RÁPIDO EN PIERNAS**



**MINI PFL V-TEC
CON GANCHO GRANDE 36 CL**



**LINEA DE VIDA DOBLE
DOS BRAZOS V-SERIES CON
AMORTIGUADOR DE IMPACTO**



**MINI PFL V-TEC DOBLE
CON GANCHO ESCALA ALUMINIO
AL 36CL**



PROTECCIÓN AUDITIVA



**NRR 23 dB
SNR 29 dB**

PROTECTOR AUDITIVO CM 501 – 23dB (Adaptable a casco)

- Fabricado en ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Modelo adaptable a casco.
- Almohadillas de espuma y acolchadas.
- Ajuste de altura del fono con los oídos.
- Incluye adaptadores universales para casco.
- Fabricado sin partes metálicas.
- Peso 226 gramos aprox.
- NRR – 23 dB.
- SNR – 29 dB.
- Certificado Ansi S3.19–1974 / EN24869–1:1993.
- Compatible para uso con Mascara de soldar Steelpro Optech para casco.



NRR 22 dB

PROTECTOR AUDITIVO CM 3000 – 22dB (Adaptable a casco)

- Esta diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo.
- Soporte o brazos metálicos para mejor ajuste.
- Almohadillas en espuma con forro de polietileno.
- Permite adosar la máscara de soldar Steelpro OPTECH adaptable al casco.
- Copas ajustables a la altura de los pabellones de las orejas.
- NRR – 22 dB.
- Peso: 248 gramos aprox.
- Cumple con ANSI S3.19–1974.

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 26dB EP-T06C (ESTUCHE)



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974

NRR 26 dB

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 26dB EP-T06C (BOLSA)



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974

NRR 26 dB



PROTECTOR AUDITIVO PARA XLS ACOPLAR AL CASCO



TAPÓN DE OÍDO MSA REUSABLE 3 CONOS



PROTECTOR AURICULAR MSA EXC PARA ACOPLAR AL CASCO



TAPÓN DE OÍDO MSA REUSABLE 3 CONOS



PROTECTOR AURICULAR MSA HPE PARA ACOPLAR AL CASCO



TAPÓN DE OÍDO MSA REUSABLE 4 CONOS





PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR DE CAUCHO 6200



3M

RESPIRADOR DE SILICONA 7502



3M

RESPIRADOR FULL FACE 6800



3M



CARTUCHOS Y FILTROS SE VENDEN POR SEPARADO

3M



FILTROS P100 - 2091



FILTROS P100 - 2096



FILTROS P100 - 2097



FILTROS 7093B



FILTROS 7093C



FILTROS
TIPO CARTUCHO 60923



FILTROS
TIPO CARTUCHO 6001



FILTROS
TIPO CARTUCHO 6002



FILTROS
TIPO CARTUCHO 6003



PROTECCIÓN EN MINERÍA



AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 30

- Temperatura de inhalación: $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso: 200°C
- Tamaño (mm): 178 x 172 x 122
- Peso (Kg): 2,2
- Autonomía de uso: 30 min a 35L/min
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años
- En almacenamiento: 10 años
- Transforma el Dióxido de Carbono (exhalación) en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.



AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 50

- Temperatura de inhalación: $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso: 195°C
- Tamaño (mm): 200 x 172 x 122
- Peso (Kg): 2,4
- Autonomía de uso: 50 min a 35L/min
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años
- En almacenamiento: 10 años
- Transforma el Dióxido de Carbono en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.



AUTORESCATADOR DE CIRCUITO ABIERTO SAFE 1

- Reduce la temperatura del aire respirable.
- Dimensiones externas: 100mm x 93mm x 133mm.
- Peso menor o igual a 1 kg.
- Caja de acero inoxidable.
- Duración: ≥ 60 minutos.
- Transforma el Monóxido de carbono (del ambiente) en Dióxido de carbono.
- No da oxígeno.



Lámpara Minera Inalámbrica KL6000 (BK2000)

- Utiliza una batería de Ion LI como fuente de energía.
- Potencia lumínica: 6.000 Lux.
- Peso: 129 gramos.
- Autonomía: Superior a 15 horas.
- Ciclos de carga: 1.000 ciclos.
- Set Completo:
 - 1 Lámpara Minera.
 - 1 Manual de Operación.
 - 1 Cargador.
 - 2 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.



LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA KL10000 PLUS (KL2.5 LM)

- Resistencia al agua contando con un índice de protección IP68.
- Resistencia rigurosa bajo tierra
- Peso de 150 gramos.
- Carga: 1200 ciclos.
- Posee una potencia lumínica d 10.000 lux
- Cuenta con cable de carga magnética.
- Peso de 150 gramos.
- Set Completo: 1 Lámpara Minera / 1 Manual de Operación / 1 Cargador / 1 Cable USB de conexión magnética / 1 Cinta Deportiva Elástica / 1 Conector para Auto / 3 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.



LÁMPARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Lámpara reflectiva para señalización.

Características:

- Fabricada en policarbonato.
- Espacio interior para 2 baterías de 6 volts c/u.
- Botón interno de encendido.
- Sensor de encendido en lugares de poca luz.

Aplicaciones:

Para ser utilizada en carreteras y cualquier lugar físico donde se necesite iluminar trabajos en camino.

BATERÍA NI-HM

- 6 voltios c/v.
- Venta por separado.





PROTECCIÓN MANUAL



MULTIFLEX LÁTEX ORIGINAL

- Guante fabricado de Polialgodón tejido 10G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Disponible en color amarillo y rojo.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX NYLON LÁTEX

- Guante fabricado de Nylon 13G tejido sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: M y L.



MULTIFLEX WARM LÁTEX

- Fabricado de polialgodón tejido 7G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones en trabajos de baja temperatura, manipulación de herramientas.
- Tallas: M (Estandar).



GUANTE MULTIFLEX POLIÉSTER LÁTEX

- Fabricado de poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: XS, S, M, L.



GUANTE MULTIFLEX LÁTEX ECO

- Guante fabricado de poly algodón ECO flexible sin costuras internas.
- Látex liso azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, jardinería, manipulación de herramientas, accesorios de construcción, revestimiento, ladrillos, etc.
- Tallas: XS, S, M y L.



GUANTE WARM TOTAL LÁTEX SANDY NARANJA

- Fabricado de polialgodón tejido 13G sin costuras internas.
- Tejido Interno acrílico Terry 10G.
- Látex liso naranja en palma, falanges distales y dorso. (1era capa).
- Látex arenado (sandy) en palma y falanges distales. (2da capa).
- Aplicaciones en trabajos para alta y baja temperatura, manipulación de herramientas.
- Tallas: M (Estandar).





MULTIFLEX POLIÉSTER PU

- Fabricado de Poliester Tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano PU negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Manipulación de equipos, piezas y herramientas con grasa o aceite, trabajos de precisión y maniobrabilidad.
- Tallas: XS,S,M,L



MULTIFLEX NITRILO/NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliéster Tejido 13G sin costuras internas.
- Doble Recubrimiento de Nitrilo.
- Aplicaciones: Uso de herramientas, equipos, repuestos y piezas con grasa, aceite, lubricantes e hidrocarburos. Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO

- Fabricado de poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo liso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Resistente a la abrasión y desgaste, trabajos con grasa y aceite, manipulación de herramientas y piezas mecánicas.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliester tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo con acabado Sandy (arenado) en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Alto agarre y resistencia a la abrasión y desgaste, manipulación de herramientas con grasa o aceite.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM BLACK

- Fabricado de poliester tejido 13GP sin costuras internas.
- Aplicaciones: Brinda comodidad y alta destreza, buen agarre y manipulación de herramientas con grasa o aceite, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L



MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM BLUE

- Fabricado de poliester tejido 13GP sin costuras internas.
- Espuma de nitrilo azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Brinda comodidad y alta destreza, buen agarre y manipulación de herramientas con grasa o aceite, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tallas: XS, S, M, L





MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo foam negro en palma y falanges.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y metal mecánica, agricultura.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX CUT-5 LÁTEX RUGOSO

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges.
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX CUT-5 IMPACT

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex liso negro en palma, falanges y dorso de la mano
- Guante Anticorte grado 5 nivel D (ISO) Nivel P (Impacto).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.
- Tallas: S, M y L.



MULTIFLEX CUT-5 PU

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano PU gris en palma y falanges distales.
- Guante Anticorte grado 5 Nivel D (ISO).
- Aplicaciones: Construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura. Trabajos de presión y maniobrabilidad.
- Tallas: S, M y L.



GUANTE DE CUERO CARNAZA

- Fabricado en cuero carnaza
- Ribete de poliéster color marrón y elástico en el dorso para un mejor ajuste.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO DRIVER AMARILLO

- Guante fabricado en cuero búfalo color amarillo.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.





GUANTE DE CUERO DRIVER BLANCO

- Guante fabricado en cuero búfalo color blanco.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO AMARILLO

- Fabricado en cuero búfalo color amarillo.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias. Industria en general y construcción.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO BLANCO

- Fabricado en cuero búfalo color blanco.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias. Industria en general y construcción.
- Talla estándar.



GUANTE DE HILO COLOR BLANCO

- Tejido flexible en hilo de algodón blanco.
- Palma, dedos y dorso con puntos de PVC negro.
- Excelente nivel de destreza y agarre en seco.
- Puño cerrado con ribete para mejor ajuste.
- Talla: Estándar.



GUANTE NITRITOP CON PUÑO TEJIDO

- Recubierto de goma de nitrilo.
- Forro interior 100% jersey de algodón.
- Posee excelente resistencia a la abrasión.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.
- Lavable a máquina.
- Tallas: M y L.



GUANTE ANTICORTE EN MALLA METÁLICA

- Fabricado en acero inoxidable 100%.
- Resistente a cortes con herramienta manual.
- Hipoalergénico.
- Ambidiestro, y reversible para usar en ambas manos.
- Puño ajustable mediante resorte metálico.
- Talla: S, M y L.





GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES

- Libre de polvo.
- Ambidiestro.
- Texturado.
- Color azul.
- Formulación libre de látex.



GUANTES DIELÉCTRICOS



NOVAX

GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO

- Guante fabricado en descarnado curtido al cromo color naranja.
- Largo del guante 14" que protege el antebrazo y permite buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
- Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.
- Talla estándar.



GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO - NEGRO

- Fabricado en descarnado curtido al cromo color naranja con refuerzo en la palma y nudillos color negro.
- Largo de 15" que protege el antebrazo con buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.
- Aplicaciones: Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.





GUANTE NITRILSAFE PLUS 13" - 15 mil

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 15 milésimas de pulgada.
- Con Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Talla: 7- 8 - 9 - 10.
- CE 0598 - Guantes Categoría 3.



GUANTE NITRILSAFE PLUS 18" - 22 mil

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 22 milésimas de pulgada.
- Sin Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Talla: 8- 9- 10
- CE 0598 - Guantes Categoría 3.





DUCHAS Y LAVAOJOS



ESTACIÓN PORTÁTIL LAVAOJOS ST-20A

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- La unidad portátil mide 11 ½" x 19 ½" x 25"
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- Cumple Norma ANSI Z358.1.



LAVAOJOS

DUCHA LAVAOJOS INOX BD-560A (FHBD)

- Material de acero inoxidable.
- Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos.
- Ducha se activa manualmente mediante válvula de bola.
- El lavaojos posee además un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje.
- Diámetro de la tubería 1 pulgada.
- Salida y entrada de agua con conexión de 1¼".



DUCHAS Y LAVA OJOS INOX - AUTÓNOMA STEELPRO (BD-570A)

- Tanque de 125 litros en acero inox. 316.
- Presurización con Gas nitrógeno a 100PSI. (no incluye tanque de gas).
- Manómetro de glicerina, evita descalibraciones.
- Incluye lavaojos, ducha y manuales de instalación y uso.
- Bajo cumplimiento de normativa Ansi 358.1 – 2014.
- Consulte soporte técnico.



PROTECCIÓN VISUAL



**PROTECCIÓN
VISUAL**

SERGESUR
SAFETY COMPANY

ANTIFOG
PREMIUM

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SPY HC - A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SKY BLUE A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE TURBINE A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE NITRO HC - A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE RUNNER A/F

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE TOP GUN ÓPTICO (SOBRELENTE- A/F)

Banda de goma con mejor sello

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE AERO A/F

Patilla móvil
Sin partes metálicas.

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE TOP GUN A/F

Patillas de goma azul extendibles

COLOR DE LUNA ☐ ☐

ANSI
Z87.1 - 2015



LENTE SPY FLEX A/F

Patillas de goma amarilla

COLOR DE LUNA ☐ ☐



ANTI-RALLADURA



ANTI-EMPAÑANTE



FILTRO UV



**PROTECCIÓN
VISUAL**

SERGESUR
SAFETY COMPANY



ANSI
Z87.1 - 2015

LENTE SPY CITY A/F ULTRALIVIANO

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

LENTE DEMON A/F

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

LENTE X5 A/F

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

LENTE SPY FLEX PLUS A/F

Incluye sello facial contra polvo.

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

LENTE SPY PRO A/F

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

ANTIPARRA EVEREST A/F

Puede usarse con lentes RX
Ventilación directa

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

ANTIPARRA K2 A/F

Ventilación directa

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

MONOGAFA DE VENTILACIÓN INDIRECTA

COLOR DE LUNA ☐



LENTE PERSONA AF

COLOR DE LUNA ☐



ANSI
Z87.1 - 2015

LUNAS DE REPUESTO

Para lentes NITRO, TOPGUN y SKYBLUE

COLOR DE LUNA ☐



**ANTI
EMPAÑANTE**



**ANTI
RAYADURA**



**FILTRO
UV**



**LUNAS 100%
PÓLICARBONATO**



REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



CHALECO DE MALLA REFLECTANTE (Bicolor)

- Fabricado en malla 100% Poliéster.
- Tejido color naranja fluorescente High Visibility.
- Prenda con tela respirable.
- Cinta reflectiva textil bicolor amarillo/gris plata 2".
- Ajuste con velcro en el pecho.
- Talla única.



CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD 4 BANDAS

- Fabricado en tejido 100% poliéster.
- Tejido color naranja fluorescente High Visibility.
- Bolsillo delantero multiuso.
- Cinta reflectiva gris plata de 2" distribución ANSI 107-2015 en H clase II Tipo R
- Prenda con tela respirable.
- Ajuste con cremallera de cierre en el pecho.
- Talla estándar.



CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD VERDE 4 BANDAS


- Fabricado en tejido 100% poliéster.
- Tejido color verde fluorescente High Visibility.
- Bolsillo delantero multiuso.
- Cinta reflectiva gris plata de 2" distribución ANSI 107-2015 en H clase II Tipo R
- Prenda con tela respirable.
- Ajuste con cremallera de cierre en el pecho.
- Talla estándar.





ROLLO MALLA FAENA

- Dimensiones:
1 x 45.72 metros.
- Color naranja
fluorescente para
mejor visualización.
- Peso de rollo de malla
delgada:
56 gr x 1m².
- Peso de rollo de malla
gruesa:
76 gr x 1m².



ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN

- Fabricado en PVC
resistente.
- Estampado:
Peligro Obras.
- Disponible en rojo y
amarillo.
- Medidas:
200m y 400m.



CONO DE SEGURIDAD VIAL

- Fabricado en PVC flexible.
- Color fluorescente para mayor visibilidad.
- Resistente a la tracción y con memoria.
- Flexible al ser aplastado.
- Medidas: 18"(42.5cm), 28"(70cm), 36"(90cm).



BARRA RETRÁCTIL

- Dimensiones: 1.3 a 2.2 metros.
- Diámetro barra interna 3.2 cm; diámetro barra externa 3.8 cm.
- Retractable para evitar el paso entre los conos.
- Enganche extensible de diámetro interior de 8.5 cm.
- Color amarillo/negro a rayas, de color amarillo es reflectivo de alta visibilidad en día y noche.
- Cuenta con 05 cintas reflectivas amarillas para mayor visualización.
- Peso ligero (0.43 kg).
- Sistema de ajuste para mayor estabilidad de la barra retráctil.





LINTERNA LED M-1101



LINTERNA LED TD-300



LINTERNA DE AUTODEFENSA



**LINTERNA ELECTROSHOCK
FLASHLIGHT**



**LINTERNA LED
SWAT MULTIFUNCIÓN**



**LINTERNA DE CABEZA
EW-5604**



**VARA LUMINOSA ROJO
23 CM.**



**VARA LUMINOSA ROJO
53 CM.**



**VARA LUMINOSA VERDE
53 CM.**





SERGESUR
SAFETY COMPANY



PROTECCIÓN CORPORAL



BUZO STEELPRO

- Confeccionado en tela laminada respirable microporosa no tejida de 50gr/m² de 3 capas.
- Resistente a partículas sólidas.
- Resistente a salpicaduras de líquidos en baja concentración.
- Puño elástico recubierto.
- Capucha de 2 piezas.
- Elástico en cintura en parte posterior
- Elástico a nivel de los tobillos.
- Normativa: EN ISO 13934-2:2013 (Tracción en tejidos), EN ISO 13935-2:2014 (tracción en costuras),
- Tallas: S, M, L, XL y XXL,



RESISTENTE A
RAYOS UV
(UPF 5)



RESISTENTE A
LÍQUIDOS A
BAJA PRESIÓN



RESISTENTE A
PARTÍCULAS
SÓLIDAS



BUZO DE PROTECCIÓN 7770 DESCARTABLE TIPO 4B/5B/6B

- Buzo hermético con costuras termoselladas amarillas (EN 14605) Tipo 4B.
- Tejido laminado microporoso con polipropileno y polietileno 60gr/m².
- Protección contra salpicadura de químicos líquidos (EN13034) Tipo 6B.
- Protección contra partículas sólidas (EN ISO 13982) Tipo 5B.
- Protección contra agentes biológicos (EN14126).
- Tallas: S,M,L,XL, XXL.

EN ISO 13982-1:04+A1:10

EN 13034:05+A1:09

EN 1149-5:08

EN 14126:03+AC:04

EN 1073-2:02



BUZO DE PROTECCIÓN 7770W DESCARTABLE TIPO 5B/6B

- Tejido laminado microporoso con polipropileno y polietileno 65gr/m².
- Protección contra salpicadura de químicos líquidos (EN13034) Tipo 6B.
- Protección contra partículas sólidas (EN ISO 13982) Tipo 5B.
- Protección contra agentes biológicos (EN14126).
- Tallas: S,M,L,XL, XXL.

EN ISO 13982-1:04+A1:10

EN 13034:05+A1:09

EN 1149-5:08

EN 14126:03+AC:04

EN 1073-2:02





CAMISA GREEN TEAM OXFORD CELESTE

- 55% algodón.
- 45% Poliéster.
- Bolsillo separado para facilitar bordado.
- Pinza en el centro de la espalda.
- Color celeste.
- Tallas Hombre: M, L, XL y XXL
- Tallas Dama: S, M y L



FAJA LUMBAR STEELPRO

- Elástico marcerizado de 10 cm con doble memoria con mayor durabilidad.
- Tiraste de elástico crochet de 3.5 cm para mayor confort.
- Velcro de nylon de 10 cm en en bandas de sujeción interna y externa.
- Excelente y cómodo doble ajuste lateral.
- Etiqueta fluorescente para una mejor inspección de uso.
- Hebillas de PVC regulables versátiles a diferentes estaturas.
- Bandas de sujeción (interna y externa) para una mejor comodidad.
- Posicioón de tirantes diseñado para la corrección de postura.
- Costura de hilo nylon para mayor durabilidad.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL



RODILLERA DESCARNE

- Fabricado en carnaza acolchada que da máxima protección a sus rodillas.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Protege contra golpes y raspaduras.



RODILLERA POLIÉSTER

- Fabricado en poliéster acolchado que da máxima protección a sus rodillas.
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Doble cinta elástica con velcro.
- Protege contra golpes y raspaduras.





HDI / MAN CONJUNTO INTERIOR POLIPROPILENO

- El polipropileno absorbe la transpiración, calienta el cuerpo instantáneamente, lo que lo hace el mejor amigo para el frío.
- Su tecnología permite evacuar la transpiración de forma rápida debido a su tejido con tecnología Cooldry, más liviana, con propiedades antibacterianas e hipoalergénicas.
- Tiene la particularidad de entregar calor y mantenerlo, además de eliminarlo cuando es en exceso.
- Ideal para ser utilizado entre 2400 a 3500 metros de altura.
- Posee costuras planas, fácil de lavar.
- Funciona perfecto para aquellas personas que su sensación térmica está por sobre lo normal o que sea utilizada donde el frío no es tan extremo.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL.



**CAMISA Y PANTALÓN
DE TRABAJO
TELA DRILL DOBLE BANDA**



**TRAJE MICROGARD 1500
NARANJA
C/CINTAS REFLECTIVAS**

BALACLAVA NO WIN

- Posee una membrana que la hace impermeable al viento
- Confeccionada en micropolar por dentro y por fuera.
- Costuras planas.
- Con Malla en boca para facilitar la respiración, evitando las bacterias que producen el mal olor.
- Tecnología: antiplilling, stretch, respirable, térmica y softconford.



CALCETÍN SUPER DRY C/ COBRE

- 60% Algodón.
- 19% Fibra incooper.
- 19% Spandex.
- 2% Poliamida.





ABRIGO ALASKA XP-300 DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor=0.33mm +/-5%) y con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable.
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Costuras con sistema termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Cremallera frontal cosida.
- Cinta reflectiva de 1" en espalda de 20cm.
- Ventanas laterales en capucha
- Broches antit tormenta
- Tallas: Azul: M,L,XL / Naranja y Amarillo: L. XL



PONCHO ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor =0.28mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable, antidesgarro.
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Terminaciones reforzadas, broches a presión.
- Cinta reflectiva de 1" en la espalda (20cm).
- Broches antit tormenta.
- Medidas: 1,17 mt x 1,47 mt.



PONCHO STÁNDAR ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (0.10mm de espesor).
- PVC en AMARILLO para mayor visibilidad
- Poncho de una pieza con capucha ajustable.
- Costuras con sistema de termosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Broches a presión.
- Dimensiones: 125 cm x 100 cm (50"x 80")
- Tallas única.





TRAJE ALASKA MXT-300W DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

- Fabricado en lámina de PVC (espesor = 0.28mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- 100% impermeable, antidesgarro.
- Conjunto de dos piezas (chaqueta con gorro incorporado y jardinera).
- Abrigo de una pieza con capucha ajustable.
- Pantalón tipo jardinero con tirantes y elásticos.
- Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Terminaciones reforzadas, broches a presión.
- Cinta reflectiva de 1" en la espalda (20cm).
- Broches antitortura.
- Tallas: S, M, L y XL.



MANDIL ALASKA DE PVC IMPERMEABLE

- Fabricado en lámina de pvc (espesor = 0.33mm +/- 5%) con forro de hilo poliéster.
- Cintas de poliéster ajustable al cuello.
- Cordones ajustable a la cintura.
- Tela antidesgarro
- Resistente a salpicaduras de ácidos, químicos y solventes.
- Dimensiones: 1.10 mt x 0.70 mt
- Talla única.



MANDIL SOLDADOR DESCARNE AL CROMO

- Mandil 100% cuero descarnado al cromo.
- Cintas de cuero cromo en cuello y ajuste en la cintura.
- Espesor 0.98 mm +/- 5%.
- Dimensiones: 0.90cm x 0.60cm





CALZADO DE SEGURIDAD



BOTÍN ROBLE NP 309



BOTÍN ROBLE DIELECTRICO NP 310



BOTÍN BORAZON NU 610



BOTÍN BORAZON PA NU 615 PA



BOTÍN FÉNIX NT 350



BOTÍN PALIO NEGRO NU 400





BOTÍN TUCSON NT 455



BOTÍN MANQUEHUE NT 950



BOTÍN EDELBROCK ED-202



BOTÍN EDELBROCK ED-106



BOTÍN EDELBROCK ED-102



BOTÍN EDELBROCK ED-140





BOTÍN EDELBROCK ED-170



BOTÍN TRUCKER T110



BOTÍN TRUCKER T115



BOTÍN FULL RISK FU708 PLA



BOTÍN WORKER NEGRO



BOTÍN WORKER MARRÓN





LOCK

**OUT
OPERAR**

ESTA ETIQUETA Y ESTA
CERRADURA NO PUEDEN
SER RETIRADAS MAS QUE POR:


NOMBRE: _____

DEPT.: _____

TIEMPO PREVISTO: _____

STEELPRO
PELIGRO
NO REMOVER
DO NOT REMOVE

CANDADO TERMOPLASTICO ELECTRICO MASTERLOCK.EU - 406KARED



BLOQUEO DEL DISYUNTOR GRIP TIGHT™ 491B y 493B



BLOQUEO DE CABLE RETRACTIL - 5856




CAJA STANDAR PARA BLOQUEO GRUPAL - 498A

Caja de candados en grupo portátil Latch Tight



BLOQUEO DE MULTIPLES - 428

Aldaba de consignación no conductora de nailon, espacio abierto de mordaza de 25 mm x 64 mm



PINZA METALICA - 421

Aldaba de consignación de acero, espacio de mordaza de 38 mm



BLOQUEO CON CABLE AJUSTABLE - 5806

Bloqueo con cable ajustable largo: 1,80 m



23 LOCK PADLOCK STATION - 1484 BP410ES

Zenex™ thermoplastic Padlock Station Spanish/English



**Master
Lock**

BLOQUEO PARA INTERRUPTORES LOCKOUT (PACK X 2)

Bloqueo de Breaker Eléctrico con tuerca ajustable (4 unid.)



PINZA METÁLICA LOCK OUT



TARJETA NO OPERAR LOCKOUT (PACK X 10)



PINZA DIELECTRICA LOCK OUT




CAJA DE BLOQUEO GRUPAL LOCK OUT



• Caja de bloqueo grupal amarilla




• Caja de bloqueo grupal roja




CANDADO DE SEGURIDAD X05 LOCK OUT

- Serie de candados de bloqueo X05.
- Posee una base compuesta de aluminio ionizado de alta visibilidad.



CANDADO DE SEGURIDAD X10 LOCK OUT

- Todos los componentes son antimagnéticos y anti estáticos.
- Posee un tratamiento anti chispas.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.



CANDADO DE SEGURIDAD X10 LONG LOCK OUT

- Cuerpo de polímero.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.
- Diseñado con una altura de aldaba de 72 milímetros para bloqueos especiales de energía.





SERGESUR
S A F E T Y C O M P A N Y

ventas@sergesurperu.com
ventaempresas@sergesurperu.com

Tel. 053- 792980

Cel. 996964045

